



### Stoomwassmelter voor 13 raampjes

Hierop past een compleet honing of broedkamer

- naden dicht kitten
- zeefdoek, van b.v. steigernet, vastzetten met punaise' s
- deksel vastmaken met 1 of 2 spanpanden

Onderdelen:

- 18 mm underleament 2 / 500 x 473 mm (zijpanelen)
- 18 mm underleament 2 / 500 x 385 mm (voor en achter paneel)
- 18 mm underleament 1 / 427 x 479 mm (deksel)
- 18 mm underleament 1 / 167 x 560 mm (bodem)
- 18 mm underleament 2 / 170 x 500 mm (bodemscheggen)
- 30 x 50 mm vuren 2 / 260 en 2 / 400 mm (poten)
- 18 x 50 mm vuren 2 / 515 en 2 / 427 mm (dekselranden)
- 18 x 30 mm vuren 2 / 339 en 2 / 427 mm (randwerk zeefdoek)
- 18 x 30 mm vuren 2 / 385 mm (steunlatje voor raampjes)
- 18 x 30 mm vuren 2 / 138 mm (steunlatje voor zeefraam)
- 1 zeefdoek ca 500x 550 mm (grof jute of steigerdoek)
- 1 stoomgenerator b.v. behangstomer Wagner W14 2000 W 3,5 l
- 1 aansluit sluitnippel (generatorslag - hout)
- 1 koker kit
- spaanplaatschroeven 4x40 mm
- 2 handgerepen
- 1 was opvang bakje
- 1 spanband